

Technisches Merkblatt

Stonek - Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer

Grundreiniger zur Entfernung von Wasserrändern und Kalkablagerungen

Eigenschaften:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer ist ein Spezialprodukt zur professionellen Grundreinigung, zur Entfernung von Wasserrändern und zur Entfernung von Kalkablagerungen auf allen säurefesten Küchenarbeitsplatten. Das Produkt löst und entfernt professionell und einfach Verunreinigungen und Kalk.

Anwendungsbereich:

Der Stonek Küchen-Arbeitsplatten-Reiniger Sauer kann auf allen säurefesten Materialien und Oberflächen wie Granit, Quarzit, Gneis, Schiefer, Basalt, Keramik usw. eingesetzt werden. Zugleich kann mit diesem Spezialprodukt auch die Spüle samt Abtropfasse, das Ceranfeld, Chrom Armaturen, Nirosta und Glas gereinigt bzw. vorhandener Kalk darauf entfernt werden.

Verarbeitung:

Das Produkt wird unverdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm nachspülen, um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Abhängig von den Verunreinigungen, speziell den Kalkaufbau betreffend, kann es nötig sein, die Oberflächen mehrmals zu reinigen bis der gewünschte Reinheitsgrad erreicht ist.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**ACHTUNG**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.