

Technisches Merkblatt

Stonek - WPC & Holz-Reiniger

Ein Spezialprodukt für organisch verunreinigte Terrassendielen aus WPC oder Holz

Eigenschaften:

Der Stonek-WPC & Holz Reiniger ist ein Spezialprodukt mit hervorragenden Reinigungseigenschaften für organisch verunreinigte Terrassendielen. Zu den organischen Verunreinigungen gehören zum Beispiel Algen (grün-, schwarz-, und Rotalgenbewuchs), Flechten, Moose, Flecken von Laub, Gras, Obst, Blut, Kaffee, Rotwein und vieles mehr. Zugleich bleicht das Produkt Vergilbtes, beseitigt üble Gerüche und tötet Bakterien sowie Moose und Algen gänzlich ab.

Anwendungsbereich:

Der Stonek-WPC & Holz Reiniger reinigt sämtliche im Außenbereich veralgte bzw. organisch verunreinigte Wood-Plastic-Composite Dielen sowie Terrassendielen aus reinem Holz.

Achtung: Nicht auf Holzböden im Innenbereich anwenden und nicht gemeinsam mit WC-Reinigern, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln benutzen oder vermengen.

Verarbeitung:

Das Produkt wird je nach Verschmutzungsgrad und Hartnäckigkeit pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet.

Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit einer weichen Bürste ab und entfernen danach die Schmutzflotte. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit reinem Wasser in Verbindung einem Hochdruckreinigungsgerät nachspülen um die Reiniger-Rückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung P260

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P303+P361+PP353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen [duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

P405 Unter Verschluss aufbewahren

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen

EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

**GEFAHR**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen