

Technisches Merkblatt

Stonek - Öl & Wachs-Entferner

Eine Spezialpaste zum Entfernen von Öl-Fett und Wachsflecken

Eigenschaften:

Der Stonek Öl & Wachs-Entferner dient zum Entfernen von tief in den Stein eingedrungenen Verschmutzungen. Er ist ein intensiver Löser für organische Verschmutzungen, insbesondere für Öl- Fett und Wachsflecken. Weitestgehend können auch Silikone damit entfernt werden. Es verbleiben keine Farbtonveränderungen am Stein.

Anwendungsbereich:

Der Stonek Öl & Wachs-Entferner ist auf allen Natur- und Kunststeinoberflächen sowie auf Beton und Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Verarbeitung:

Die Spezialpaste wird auf die vorgereinigten zu behandelnden Flecken auf trockener Oberfläche bei einer Mindestschichtstärke von 5mm aufgetragen. Die Paste mehrere Stunden durchtrocknen lassen, anschließend kann sie ganz einfach abgebürstet werden. Eventuelle Rückstände der Paste können durch weiteres bürsten mit Wasser entfernt werden. Bei Bedarf kann die Anwendung mit der Paste wiederholt werden.

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über 30°C kann die Wirksamkeit eingeschränkt werden. Kühl- und trocken lagern, ab Auslieferung mindestens 12 Monate haltbar. Kann auch über die Haltbarkeit hinaus verwendet werden solange das Produkt nicht eingetrocknet ist.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**GEFAHR**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.