

Technisches Merkblatt

Stonek - Spezial Kalk Ex

Spezialprodukt zum Entkalken auf Basis organischer und anorganischer Säuren

Eigenschaften:

Der Stonek-Spezial Kalk Ex ist ein Spezialprodukt zur professionellen Grundreinigung und zur Entfernung von Kalkablagerungen auf allen säurefesten Oberflächen in den verschiedensten Bereichen. Das Produkt löst und entfernt Kalk auf Glas, sofern die Glasoberfläche durch den Kalk nicht bereits angegriffen ist. Ebenso ist dieses Produkt ein hervorragender Entkalker für handelsübliche Kaffeemaschinen.

Anwendungsbereich:

Der Stonek-Spezial Kalk Ex kann auf allen säurefesten Materialien wie Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit, Porphy, Gneis, Quarzit, Schiefer usw. eingesetzt werden. Das Produkt entfernt darüber hinaus Kalk auf Glas-Duschwänden, auf Chrom-Armaturen und auf Nirosta.

Anwendung:

Das Produkt wird je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung pur oder bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen, je nach Oberflächenbeschaffenheit geeigneten Handreinigungspad (wahlweise weißes oder braunes Pad) ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen Sie die Oberflächen mit kreisenden Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Für eine porentiefe, professionelle Reinigung verwenden Sie zum Nachspülen, wo möglich, ein Hochdruckreinigungsgerät (entfernen Sie immer die Schmutzflotte, bevor Sie mit dem Hochdruckreiniger arbeiten).

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen. Eine ausführliche Anwendungsanleitung ist online abrufbar unter www.stonek.at/SpezialKalkEx

Sicherheit:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H264 Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**ACHTUNG**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.