

Technisches Merkblatt

Stonek - Naturstein Tiefenimprägnierung

Eine Imprägnierung MIT Farbtonvertiefung für alle Natur- und Kunststeine

Eigenschaften:

Die Stonek-Naturstein Imprägnierung mit Farbtonvertiefer ist ein Spezialprodukt für alle Natur- und Kunststeine.

Durch die Behandlung mit der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen gegen Schmutz, Flecken und anderen Witterungseinflüsse langfristig geschützt.

Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

Anwendungsbereich:

Die Stonek-Naturstein Imprägnierung ist im Innen- und Außenbereich auf Natur- und Kunststeinen wie Granit, Marmor, Schiefer, Gneis, Porphyrt, Klinker usw. anwendbar. Nicht für polierte Oberflächen geeignet.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die vorgereinigten und trockenen Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 1 bis 2 mal auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei der Anwendung auf Pfützenbildungen achten, diese sollte vermieden werden, damit eine optimale Imprägnierung erreicht wird.

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C bzw. über +40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/Internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



GEFAHR

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.