

Technisches Merkblatt

Stonek - Terrakotta-Cotto Imprägnierung

Eine strapazierfähige Langzeit-Imprägnierung MIT Farbtonvertiefung speziell für Terrakotta/Cotto

Eigenschaften:

Die Stonek Terrakotta-Cotto Imprägnierung mit Farbtonvertiefung ist ein Spezialprodukt zur Behandlung von Terrakotta/Cotto. Dabei handelt es sich um eine Langzeit-Imprägnierung die sehr strapazierfähig ist und eine hohe Füllkraft aufweist. Die einfache Verarbeitung und die Abriebfestigkeit garantieren eine lange Haltbarkeit. Zudem bildet das Produkt einen extrem zähen, wischfesten, rutschfesten und selbstglänzenden Pflegefilm.

Anwendungsbereich:

Die Stonek Terrakotta-Cotto Imprägnierung wird zur Behandlung von Terrakotta bzw. Cotto im Innen- und Außenbereich verwendet.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die zur Gänze trockenen und vorgereinigten Flächen mit Pinsel oder Lammfell aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 2 bis 3 mal auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei Verarbeitung auf Pfützenbildungen achten, diese sollte vermieden werden damit eine optimale Imprägnierung erreicht wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine kleine Musterfläche anzulegen um die Eignung, sowie den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

EUH208 Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on + 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.