

# Technisches Merkblatt

## Stonek - Marmor Kalk Ex

Ein alkalisches Spezialprodukt zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung auf allen säureempfindlichen Natur- und Kunststeinen

### Eigenschaften:

Der Stonek-Marmor Kalk Ex ist ein Spezialreiniger mit Tiefenwirkung und dient zur schonenden Zement- und Kalkschleierentfernung. Das Produkt wird zur Bauabschlussreinigung und Grundreinigung auf allen säureempfindlichen Natur- und Kunststeinen auf Wand und Bodenflächen eingesetzt.

### Anwendungsbereich:

Der Stonek-Marmor Kalk Ex wird auf allen säureempfindlichen Natur- und Kunststeinen wie Marmor und Kalkstein eingesetzt. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden.

**Hinweis:** Das Produkt darf nicht eintrocknen, nicht unter Sonneneinstrahlung verwenden! Direkten Hautkontakt vermeiden.

### Anwendung:

Das Fugenmaterial muss vor der Anwendung ausgehärtet sein. Lockere Kalk- und Zementreste zuerst vorsichtig mittels Stein- und Fensterschaber abkratzen und abkehren. Anschließend die zu behandelnden Flächen mit reinem Wasser vornässen. Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:4 bis 1:10 mit Wasser verdünnt und mit einem Schwamm oder Tuch aufgetragen (die Ergiebigkeit mit bis zu 120 m<sup>2</sup> pro Sprühflasche ist vom Verschmutzungsgrad abhängig).

Die Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten berücksichtigen und im Anschluss den angelösten Schmutz mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen. Abschließend die behandelten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit einem Handreinigungspad oder Bürste nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

**Hinweis:** Das Produkt darf nicht antrocknen, daher stets in kleinen Etappen von 2 bis 4 m<sup>2</sup> arbeiten. Bei der Behandlung von polierten und geschliffenen Natursteinen das Produkt nur 1:10 verdünnen und nicht länger als 3 Minuten einwirken lassen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

**Sicherheit:**

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P302 + P352 **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** Mit viel Wasser und Seife waschen.

P332 + P313 **BEI HAUTREIZUNGEN:** Ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen

P301 + P330 + P331: **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen.

**GEFAHR**

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.  
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.